

Model:

1 x Gasflesopslag EM10SB voor opslag van 10 gasflessen (Ø30cm)

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden en dak, op criteria EIW.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Inclusief verzinkte gasflesstafel EM10SB.
 - Hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingspunt.
 - Ankerplaten voor bevestiging op de vloer.
Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.
- Behuizing: Wanden vervaardigd van dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs), binnenzijde RAL9002(wit). Dak vervaardigd van thermisch verzinkte damwandplaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugeldeur van verzinkt gaas voorzien van espagnoetsluiting met cilinderslot en handgreep.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 93x108x240 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 66x91x230 cm
Opslagcapaciteit	: 10 x gasfles (Ø30cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 780 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie

Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer (roosters)
	: draagconstructie volbad verzinkt